



POMPE SUBMERSIBLE EN PLASTIQUE POUR EAUX CLAIRES 750W

VIBAL750

La pompe submersible pour eaux claires de 750W de VITO est la solution idéale pour ceux qui ont besoin d'une pompe efficace et facile à manipuler pour le drainage et le transfert d'eau claire. Avec un débit maximum de 11 000L/h, elle permet de pomper de grands volumes d'eau rapidement, tandis que sa profondeur d'immersion allant jusqu'à 7 mètres et sa hauteur de levée maximale de 9 mètres garantissent polyvalence et haut rendement dans diverses applications résidentielles. Équipée d'un interrupteur à flotteur réglable, le dispositif s'allume et s'éteint automatiquement en fonction du niveau de l'eau, évitant ainsi le gaspillage d'énergie. Son design compact et léger facilite la manipulation et l'installation, et le câble de 10m offre une grande portée. Que ce soit pour des piscines, des étangs ou des réservoirs, cette pompe est la solution idéale pour garantir un drainage efficace des eaux claires, avec la fiabilité et la sécurité dont vous avez besoin.

Caractéristiques principales

- > Pompe idéale pour le drainage des eaux claires.
- > Puissance de 750W avec un débit maximal de 11 000L/h.
- > Hauteur de levée maximale de 9 mètres.
- > Profondeur d'immersion jusqu'à 7 mètres. Interrupteur à flotteur réglable.
- > Câble électrique de 10 mètres pour une connexion facile.
- > Légère et compacte, facile à manipuler.
- > Parfaite pour une utilisation résidentielle dans les piscines, les étangs et les réservoirs d'eau.
- > Corps en plastique résistant de haute durabilité.

Spécifications

Cordon d'alimentation	10 m									
Corps	Plastique									
Débit maximum	11000 L/h									
Dimensions	150 x 170 x 280 mm									
Dimensions de l'emballage	220 x 160 x 310 mm									
Étanchéité	IPX8									
Hauteur manométrique max.	9 m									
Interrupteur à flotteur	Oui									
Poids avec emballage	4 Kg									
Poids du produit	3,6 Kg									
Profondeur d'immersion max.	7 m									
Puissance absorbée	750 W									
Raccordement de sortie - fileté	1" 1/2"									
Raccordement de sortie - tuyau	25 32 mm									
Taille maximale des particules	5 mm									
Température maximale de l'eau	35° C									
Tension de charge	230 V 50 Hz									

Variantes

Référence	Cordon D'alimentation	Corps	Débit Maximum	Dimensions	Dimensions De L'emballage	Étanchéité	Hauteur Manométrique Max.	Interrupteur À Flotteur	Poids Avec Emballage	Poids Du Produit	Profondeur D'immersion Max.	Puissance Absorbée	Raccordement De Sortie - Fileté	Raccordement De Sortie - Tuyau	Taille Maximale Des Particules	Température Maximale De L'eau	Tension De Charge
vibal750	10 m	plastique	11000 l/h	150 x 170 x 280 mm	220 x 160 x 310 mm	ipx8	9 m	oui	4 kg	3,6 kg	7 m	750 w	-	-	5 mm	35° c	230 v 50 hz
VIBAL750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1" 1/2"	25 32 mm	-	-	-