



## AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 20V VIBCBSFL20

Akku-Schlagbohrmaschine mit einer Nennspannung von 20V DC, einer Leerlaufdrehzahl von 0-350 U/Min und 0-1250 U/Min, mit einer Schlagfrequenz von 0-5250 Schläge pro Minute und 0-18750 Schläge pro Minute, maximaler Drehmoment 35Nm, verfügt über 16 Drehmomenteinstellungen, spezialisiert für anspruchsvolle Einsätze.

### Hauptmerkmale

> Variable Geschwindigkeit und umkehrbare Drehrichtung, Stufenlose Schlag- und Drehzahlsteuerung mit Quickstop, Schnellspann-Metallbuchse mit Arretierung der Drehachse, Schlagbohren (Hammerfunktion).



### Spezifikationen

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Bohren in Betonblöcken             | <b>13 mm</b>           |
| Bohren mit Schlag (Hammerfunktion) | <b>Ja</b>              |
| Breite                             | <b>85 mm</b>           |
| Drehmomenteinstellpositionen       | <b>16</b>              |
| Geschwindigkeiten                  | <b>2</b>               |
| Gewicht mit Karton                 | <b>1.511 kg</b>        |
| Höhe                               | <b>200 mm</b>          |
| kurzer Halt                        | <b>Ja</b>              |
| Länge                              | <b>240 mm</b>          |
| Leerlaufdrehzahl - 1. Gang         | <b>0 - 350 rpm</b>     |
| Leerlaufdrehzahl - 2. Gang         | <b>0 - 1250 rpm</b>    |
| maximaler Drehmoment               | <b>35 Nm</b>           |
| Nennspannung                       | <b>20 V DC</b>         |
| Perforation in Holz                | <b>35 mm</b>           |
| Produktgewicht                     | <b>1.306 kg</b>        |
| Rollen                             | <b>3</b>               |
| Schallleistungspegel (LWA)         | <b>95 dB(A), k = 3</b> |
| Schlagfrequenz - 1. Gang           | <b>0 - 5250 ipm</b>    |
| Schlagfrequenz - 2. Gang           | <b>0 - 18750 ipm</b>   |
| Schnellspannbuchsenkapazität       | <b>2 - 13 mm</b>       |
| Stahlbohren                        | <b>13 mm</b>           |
| Umkehrbare Drehrichtung            | <b>Ja</b>              |

### Packungsinhalt

Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Nennspannung von 20V DC, 2 Geschwindigkeiten, Leerlaufdrehzahl 0-350 U/min und 0-1250 U/min, Schlagfrequenz 0-5250 Schläge pro Minute und 0-18750 Schläge pro Minute, maximales Drehmoment 35Nm, 16 Drehmomenteinstellungen, 3 Funktionen, Schalldruckpegel 95dB(A), k=3

#### Spezifikationen

---

unterschiedliche Geschwindigkeit **Ja**

---