







Akku-Exzenterschleifer com uma tensão nominal de 20V DC, mit einer Nennspannung von 20 V DC, einer Leerlaufdrehzahl von 2000-10000 U/min, einer Schleiffläche von 125 mm, einer Exzentrizität von 2 mm, und einem Schallleistungspegel von 98,1dB.

Hauptmerkmale

> Adapter für Staubabsaugung, Drehzahlregler.









Spezifikationen

"Ein / Aus Schalter	Ja - geschützt gegen das Eindringen von Staub
Art von Schleifpapier	Blatt
Befestigung des Schleifpapiers mit Klettverschluss	: Ja
Breite	130 mm
Durchmesser des Schwingbodens	125 mm
Geschwindigkeitsanpassungsstufe	n 6
Geschwindigkeitsvariation	Ja
Gewicht mit Karton	1.298 kg
Höhe	170 mm
Länge	185 mm
Leerlaufdrehzahl	2000 - 10000 rpm
Nennspannung	20 V DC
Produktgewicht	1.119 kg
Schallleistungspegel (LWA)	98 dB(A), k = 3
Schleifpapierdurchmesser	125 mm
Schwingungsamplitude	2 mm

Packungsinhalt

Akku-Exzenterschleifer com uma tensão nominal de 20V DC, mit einer Nennspannung von 20 V DC, einer Leerlaufdrehzahl von 2000-10000 U/min, einer Schleiffläche von 125 mm, einer Exzentrizität von 2 mm, und einem Schallleistungspegel von 98,1dB.