







VENTOUSE VIBRANTE POUR CARRELAGE 20V-130MM

VIBCVV20

La vibration est réglable sur six niveaux, ce qui lui permet de s'adapter au travail à effectuer et à la taille de la pièce. Pour faciliter l'utilisation, elle garantit une prise solide entre la céramique et la surface, évitant ainsi l'accumulation excessive de mastic et contribuant à un travail moins coûteux, plus propre et plus professionnel. Léger et ergonomique, ce modèle est livré avec une mallette BMC pour faciliter le transport et le stockage. Pratique et entièrement mobile, cet équipement est compatible avec la batterie interchangeable EGO (2Ah - 6Ah).

Caractéristiques principales

- > Pose rapide et efficace (+ de productivité);
- > Pose uniforme (+ qualité de la finition);
- > Application de matériaux sans bulles d'air;
- > Utilisation polyvalente avec différents matériaux;
- > Ventouse de grande capacité;
- > Utilisation facile et intuitive.



Spécifications

openius	
Diamètre de la ventouse	130 mm
Niveaux de réglage de vitesse	6
Poids maximum supporté par la ventouse	50 Kg
Tension nominale	20V
Type de moteur	Balais de charbon
Vitesse de rotation à vide	0 - 7500 rpm

novembre 21, 2025, 14:04h Page 1 de 1 vito-tools.com