

**Spezifikationen**

„Ein/Aus“-Schalter-Sperrtaste	Ja
Breite	80 mm
Einschraubtiefeneinstellung	Ja
Gewicht mit Karton	2.188 kg
Höhe	260 mm
Länge	370 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2400 rpm
Maximaler Schraubendurchmesser	6 mm
Montage des Schraubzubehörs	Sechskant - 1/4"
Nennleistung	600 W
Produktgewicht	1.894 kg
Schallleistungspegel (LWA)	82 dB(A)
Variable Geschwindigkeit und umkehrbare Drehrichtung	Ja

TROCKENBAUSCHRAUBER 600 W**VIBEP**

Trockenbauschrauber mit einer Nennleistung von 600 W, einer Leerlaufdrehzahl von 0-2400 U/min, Werkzeugaufnahme 1/4 Innensechskant, max. Schraubendurchmesser 6 mm, um Ihre Arbeit auf die professionellste Weise zu erledigen.

Hauptmerkmale

- > Tiefenanschlag, variable Geschwindigkeit, Rechtslauf, Linkslauf, Ein/Aus-Feststellknopf.

Packungsinhalt

Trockenbauschrauber mit einer Nennleistung von 600 W, einer Leerlaufdrehzahl von 0-2400 U/min, Werkzeugaufnahme 1/4 Innensechskant, max. Schraubendurchmesser 6 mm, Schallleistungspegel 82 dB(A), k=3