



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ HAUTE EN CUIR SUÉDÉ GENES S1P

VIBG37

Chaussure de sécurité en cuir suédé avec un niveau de sécurité S1P, dotée d'une semelle en PU double densité, conçue pour un confort maximal de l'utilisateur.

Caractéristiques principales

- > Doublure : Cuir de daim ;
- > Embout : Acier ;
- > Semelle intermédiaire : Acier ;
- > Semelle : polyuréthane double densité ;
- > Certification : EN ISO 20345 : 2011 ;
- > Tailles disponibles : 37 - 46 ;
- > Poids : 644 gr.



Spécifications

Catégorie de Protection	S1P
Certification	EN ISO 20345: 2011
Embout	Acier
Poids	644 g (41)
Résistance au glissement	SRC
Revêtement	Cuir suédé
Semelle	PU de double densité
Semelle intermédiaire	Acier

Variantes

Référence	Catégorie De Protection	Certification	Embout	Poids	Résistance Au Glissement	Revêtement	Semelle	Semelle Intermédiaire
VIBG37	s1p	en iso 20345: 2011	acier	644 g (41)	src	cuir suédé	pu de double densité	acier
VIBG38	s1p	en iso 20345: 2011	acier	644 g (41)	src	cuir suédé	pu de double densité	acier
VIBG39	s1p	en iso 20345: 2011	acier	644 g (41)	src	cuir suédé	pu de double densité	acier
VIBG40	s1p	en iso 20345: 2011	acier	644 g (41)	src	cuir suédé	pu de double densité	acier
VIBG41	s1p	en iso 20345: 2011	acier	644 g (41)	src	cuir suédé	pu de double densité	acier
VIBG42	s1p	en iso 20345: 2011	acier	644 g (41)	src	cuir suédé	pu de double densité	acier
VIBG43	s1p	en iso 20345: 2011	acier	644 g (41)	src	cuir suédé	pu de double densité	acier

VIBG44	s1p	en iso 20345: 2011	acier	644 g (41)	src	cuir suédé	pu de double densité	acier
VIBG45	s1p	en iso 20345: 2011	acier	644 g (41)	src	cuir suédé	pu de double densité	acier
VIBG46	s1p	en iso 20345: 2011	acier	644 g (41)	src	cuir suédé	pu de double densité	acier