



CASQUE DE CHANTIER VICPA



Caractéristiques principales

> Dans le but de protéger la tête contre les blessures et les lésions, ce casque possède une coque très résistante, fabriquée en polypropylène haute densité (HDPE). - Il permet de attacher des visières et protecteurs auriculaires. - Étant d'une extrême importance dans les tâches considérées comme dangereuses, ce casque dispose également d'un harnais à réglage manuel avec 6 points de fixation et d'un bande anti-transpiration pour le front.

Spécifications

Bande anti-transpiration pour le front	Oui
Certification	EN 397:2012 + A1:2002, EN 50365:2002
Fentes d'attache latérale	Oui
Harnais avec réglage manuel	Harnais à 6 point de fixation
Hauteur	140 mm
Isolation électrique	1000V.ac (Blanc) - 440V.ac (Couleurs)
Largueur	230 mm
Longueur	280 mm
Matériau	Polypropylène haute densité (HDPE)
Poids avec emballage	0.313 kg
Poids du produit	0.313 kg
Résistant aux rayons UV	Oui
Taille	54-61 cm

Variantes

Référence	Bande Anti-Transpiration Pour Le Front	Certification	Fentes D'attache Latérale	Harnais Avec Réglage Manuel	Hauteur	Isolation Électrique	Largueur	Longueur	Matériau	Poids Avec Emballage	Poids Du Produit	Résistant Aux Rayons Uv	Taille
VICPA	oui	en 397:2012 + a1:2002, en 50365:2002	oui	harnais à 6 point de fixation	140 mm	1000v.ac (blanc) - 440v.ac (couleurs)	230 mm	280 mm	polypropylène haute densité (hdpe)	0.313 kg	0.313 kg	oui	54-61 cm
VICPAZ	oui	en 397:2012 + a1:2002, en 50365:2002	oui	harnais à 6 point de fixation	140 mm	1000v.ac (blanc) - 440v.ac (couleurs)	230 mm	280 mm	polypropylène haute densité (hdpe)	0.313 kg	-	oui	54-61 cm
VICPB	oui	en 397:2012 + a1:2002, en 50365:2002	oui	harnais à 6 point de fixation	140 mm	1000v.ac (blanc) - 440v.ac (couleurs)	230 mm	280 mm	polypropylène haute densité (hdpe)	0.313 kg	-	oui	54-61 cm
VICPL	oui	en 397:2012 + a1:2002, en 50365:2002	oui	harnais à 6 point de fixation	140 mm	1000v.ac (blanc) - 440v.ac (couleurs)	230 mm	280 mm	polypropylène haute densité (hdpe)	0.313 kg	-	oui	54-61 cm
VICPV	oui	en 397:2012 + a1:2002, en 50365:2002	oui	harnais à 6 point de fixation	140 mm	1000v.ac (blanc) - 440v.ac (couleurs)	230 mm	280 mm	polypropylène haute densité (hdpe)	0.313 kg	-	oui	54-61 cm
VICPVM	oui	en 397:2012 + a1:2002, en 50365:2002	oui	harnais à 6 point de fixation	140 mm	1000v.ac (blanc) - 440v.ac (couleurs)	230 mm	280 mm	polypropylène haute densité (hdpe)	0.313 kg	-	oui	54-61 cm