





LIQUIDO RADIADOR (-5 ºC) VICF101

Liquido radiador orgánico con protección permanente, para utilización direto en circuito cerrado, con aditivado 10% y protección hasta -5ºC, es refrigerado y evita la corrosión en metales y aleaciones.

Características principales

- > Liquido radiador aditivado 10%.
- > Proteção -5ºC.
- > Orgânico.
- > Uso direto.
- > Circuito fechado.
- > Refrigerante.
- > Proteção permanente.
- > Evita a corrosão em metais e ligas.
- > 1 litro.

Especificaciones

10%
10 /0
240 mm
90 mm
Sí
11
90 mm
Sí
1.052 kg
-5ºC
Sí
Sí
Sí

Variantes

Referência	Aditivado	Altura	Ancho	Circuito Cerrado	Envase	Longitud	Orgánico	Peso Con Embalaje	Protección	Protección Permanente	Refrigerado	Uso Directo
VICF101	10%	240 mm	90 mm	sí	1	90 mm	sí	1.052 kg	-5ºc	sí	sí	sí
VICF105	10%	280 mm	130 mm	sí	5	190 mm	sí	5.306 kg	-5ºc	sí	SÍ	sí

Página 1 de 1 noviembre 06, 2025, 04:37h vito-tools.com