







VICOC200B

Con un depósito de 200 litros de capacidad, permite una mayor autonomía, reduciendo la necesidad de paradas frecuentes para recargar. Además, el caudal de aire máximo de 400 L/min garantiza un flujo de aire constante y eficaz, ideal para herramientas neumáticas y otras aplicaciones que requieren un suministro continuo de aire comprimido. Las 4 ruedas facilitan su desplazamiento y transporte. Con protección térmica para evitar daños por sobrecalentamiento. La válvula antirretorno y la válvula de seguridad garantizan un funcionamiento seguro. Con un filtro de aire que protege los componentes internos y mejora la calidad del aire comprimido, reduciendo el mantenimiento y aumentando la eficiencia global del equipo. El visor del nivel de aceite permite al usuario controlar el nivel correcto de aceite, que es esencial para el buen funcionamiento y la longevidad del compresor.

Características principales

- > Capacidad de 200 litros;
- Caudal de aire máximo de 400 L/min;
- > Sistema de transmisión por correa 2800rpm (mayor durabilidad);
- > Visor del nivel de aceite;
- > Evita el sobrecalentamiento;
- > Consumo eficiente de energía





Especificaciones

Especificaciones	
Aceite del motor	15W-40
Capacidad del cárter del aceite del motor	1000 ml
Capacidad del depósito	200 L
Caudal máximo	400 L/min
Dimensiones	1375 x 440 x 855 mm
Dimensiones del embalaje	1400 x 470 x 940 mm
Grado de protección	IP44
Interruptor "On/Off"	Si
Nivel de potencia acústica (LWA)	85 dB(A), k = 3
Pantalla del nivel del aceite	Si
Peso con embalaje	136 Kg
Peso del producto	120 Kg
Potencia nominal	4 cv / 3 kW
Présion de trabajo	10 bar / 145 psi
Protección térmica	Si
Salida en la parte superior para conexión a la red fija	Si
Válvula antirretorno	Si
Válvula de seguridad	Si
Velocidad de rotación del compresor	950 rpm
Velocidad de rotación en vacío	2800 rpm

noviembre 06, 2025, 07:25h

VITO - Tools for the brave | Sujeto a correcciones o modificaciones sin previo aviso.

vito-tools.com