



COMPRESSEUR À COURROIE TRIPHASÉ 300 10BAR 5,5CV VICOC300B

Il est équipé d'un système de courroie du moteur, ce qui garantit une puissance et une durabilité accrues, ainsi qu'un niveau de bruit réduit. Avec un réservoir d'une capacité de 290 litres, il permet une plus grande autonomie, réduisant ainsi la nécessité d'arrêts fréquents pour la recharge. En outre, le débit d'air maximum de 500 L/min assure un flux d'air constant et efficace, idéal pour les outils pneumatiques et autres applications nécessitant une alimentation continue en air comprimé. Les 4 roues facilitent le déplacement et le transport. Avec protection thermique pour éviter les dommages dus à la surchauffe. Le clapet anti-retour et la soupape de sécurité garantissent un fonctionnement sûr. Le filtre à air protège les composants internes et améliore la qualité de l'air comprimé, réduisant ainsi la maintenance et augmentant l'efficacité globale de l'équipement. L'indicateur du niveau d'huile permet à l'utilisateur de contrôler le niveau d'huile correct, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement et la longévité du compresseur.

Caractéristiques principales

- > Capacité de 290 litres ;
- > Débit d'air maximum de 500 L/min ;
- > Système d'entraînement par courroie 2800tpm (plus grande durabilité) ;
- > Plus de puissance et d'efficacité ;
- > Comprend 4 roues pour un transport aisé ;
- > Consommation d'énergie efficace ;
- > Utilisation industrielle.



Spécifications

Capacité du carter d'huile	r 1700 ml
Capacité du réservoir	290 L
Clapet anti-retour	Oui
Débit maximum	500 L/min
Dimensions	1590 x 550 x 1100 mm
Dimensions de l'emballage	1620 x 550 x 1070 mm
Huile du moteur	15W-40
Indicateur du niveau d'huile	Oui
Indice de protection	IP44
Interrupteur marche/arrêt	Oui
Niveau de puissance acoustique (LWA)	83 dB(A), k = 3
Poids avec emballage	190 Kg
Poids du produit	180 Kg
Pression de service	10 bar / 145 psi
Protection thermique	Oui
Puissance absorbée	5,5 cv / 4 kW
Sortie supérieure du réservoir pour la connexion au réseau fixe	Oui
Soupape de sécurité	Oui
Vitesse de rotation	830 rpm
Vitesse de rotation à vide	2800 rpm