





COMPRESOR SILENCIOSO SIN ACEITE 50L 8 BAR 2.0CV

VICSOS50A

El depósito de 50 litros junto con sus características, le confieren capacidad y versatilidad para uso doméstico o para uso profesional desde el sector mecánico, químico, farmacéutico, decoración, entre otros. El ventilador de disipación de calor y la protección térmica garantizan una protección eficaz del motor contra el sobrecalentamiento. Incluye pies de goma para proteger las superficies de arañazos y estabilizar y absorber las vibraciones. Las ruedas proporcionan la movilidad necesaria para transportar el compresor para el lugar de trabajo o para proyectos en casa.

Características principales

- > Motor silencioso sin aceite;
- > Válvula de seguridad;
- > Interruptor encendido/apagado;
- > Protección térmica.







Especificaciones

50 L
220 L/min
147 L/min
121 L/min
108 L/min
680 x 380 x 625 mm
mm
236 L/min
IP20
Si
Si
87 dB(A)
59.6 dB(A) (7m)
kg
28 kg
2 cv / 1.5 kW
8 bar / 115 psi
Si
230 V 50 Hz
2850 rpm

Referência	Capacidad Del Depósito	Caudal De Salida (0 Bar)	Caudal De Salida (4 Bar)	Caudal De Salida (6 Bar)	Caudal De Salida (7 Bar)	Dimensiones	Dimensiones Del Embalaje	Flujo De Succión Máximo	Grado De Protección	Interruptor "On/Off"	Motor Silencioso Sin Aceite	Nivel De Potencia Acústica (Lwa)	Nivel De Presión Sonora (Lpa)	Peso Con Embalaje	Peso Del Producto	Potencia Nominal	Présion De Trabajo	Protección Térmica	Tensión De Alimentación	Velocidad De Rotación Del Compresor
vicsos50a	50 I	-	-	-	-	680 x 380 x 625 mm	mm	-	ip20	si	Si	87 db(a)	-	kg	28 kg	2 cv / 1.5 kw	8 bar / 115 psi	si		2850 rpm

noviembre 06, 2025, 05:51h Página 1 de 2 vito-tools.com



VICSOSSOM - 220 147 121 108 - 236 - 59.6 - 230 y 50 hz - 2

noviembre 06, 2025, 05:51h

VITO - Tools for the brave | Sujeto a correcciones o modificaciones sin previo aviso.

vito-tools.com