



COMPRESSEUR D`AIR SILENCIEUX SANS HUILE 50L 8 BAR 2.0CV VICSOS50A

Le réservoir de 50 litres, allié à ses caractéristiques, lui confère capacité et polyvalence pour un usage domestique ou professionnel dans les secteurs de la mécanique, de la chimie, de la pharmacie, de la décoration, entre autres. Le ventilateur de dissipation de chaleur et la protection thermique assurent une protection efficace en évitant la surchauffe du moteur. Fourni avec des pieds en caoutchouc pour protéger les surfaces des rayures et pour stabiliser et absorber les vibrations. Les roues offrent la mobilité nécessaire pour transporter le compresseur sur le lieu de travail ou pour réaliser des projets à la maison.

Caractéristiques principales

- > Moteur sans huile à faible bruit ;
- > Soupape de sécurité ;
- > Interrupteur marche/arrêt ;
- > Protection thermique.



Spécifications

Capacité du réservoir	50 L
Débit d`air maximum d`air	236 L/min
Débit de sortie (0 Bar)	220 L/min
Débit de sortie (4 Bar)	147 L/min
Débit de sortie (6 Bar)	121 L/min
Débit de sortie (7 Bar)	108 L/min
Dimensions	680 x 380 x 625 mm
Dimensions de l`emballage	mm
Indice de protection	IP20
Interrupteur marche/arrêt	Oui
Moteur silencieux, sans huile	Oui
Niveau de pression acoustique (LPA)	59.6 dB(A) (7m)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	87 dB(A)
Poids avec emballage	kg
Poids du produit	28 kg
Pression de service	8 bar / 115 psi
Protection thermique	Oui
Puissance absorbée	2 cv / 1.5 kW
Tension de charge	230 V 50 Hz
Vitesse de rotation	2850 rpm

Variantes																				
Référence	Capacité Du Réservoir	Débit D'air Maximum D'air	Débit De Sortie (0 Bar)	Débit De Sortie (4 Bar)	Débit De Sortie (6 Bar)	Débit De Sortie (7 Bar)	Dimensions	Dimensions De L'emballage	Indice De Protection	Interrupteur Marche/Arrêt	Moteur Silencieux, Sans Huile	Niveau De Pression Acoustique (Lpa)	Niveau De Puissance Acoustique (Lwa)	Poids Avec Emballage	Poids Du Produit	Pression De Service	Protection Thermique	Puissance Absorbée	Tension De Charge	Vitesse De Rotation
vicos50a	50 l	-	-	-	-	-	680 x 380 x 625 mm	mm	ip20	oui	oui	-	87 db(a)	kg	28 kg	8 bar / 115 psi	oui	2 cv / 1.5 kw	-	2850 rpm

VICS0550A	-	236 l/min	220 l/min	147 l/min	121 l/min	108 l/min	-	-	-	-	-	59.6 db(a) (7m)	-	-	-	-	-	230 v 50 hz	-
-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	--------------------	---	---	---	---	---	----------------	---