



PERCEUSE À COLONNE AVEC VARIATEUR 750W - 16MM VIEFCV750

La perceuse à colonne avec variateur de VITO (VIEFCV750) convient au perçage de divers matériaux, tels que le métal, le bois, les plastiques, etc. Sa capacité à fonctionner à basse ou haute vitesse est idéale pour percer des matériaux durs tels que le métal ou des matériaux plus tendres tels que le bois. Cet équipement comprend une base résistante, garantissant une précision maximale lors du perçage. Le variateur de vitesse manuel permet de régler facilement la vitesse entre 550 et 2500tpm, tandis que l'écran numérique indique la rotation en temps réel, offrant un contrôle précis qui peut être adapté aux besoins de chaque tâche. Le moteur de 750W lui donne la puissance nécessaire pour les travaux les plus exigeants. En outre, la table de travail inclinable facilite le perçage de trous à différents angles, ce qui le rend polyvalent pour des applications et des tâches plus exigeantes. Pour plus de sécurité, cette perceuse à colonne est équipée d'un interrupteur de sécurité sur le couvercle de la courroie.

Caractéristiques principales

- > **Contrôle précis** : L'écran numérique permet de contrôler la vitesse en temps réel, ce qui permet un meilleur contrôle pendant le travail ;
- > **Stabilité et sécurité** : La base offre une grande stabilité, garantissant un perçage précis. De plus, la table de travail inclinable vous permet de percer sous différents angles en toute simplicité ;
- > **Vitesse réglable** : Variable entre 550 et 2500 tours par minute ;
- > **Perçage précis** : La butée de profondeur réglable permet de contrôler rapidement et précisément la profondeur du trou à percer ;
- > **Compatibilité** : Fonctionne avec tous les forets courants (support MT2).



Spécifications

Capacité maximale du mandrin	16 mm
Courroie de transmission	10x980La (x1)
Dimensions de la base de support	420 x 250 mm
Dimensions du plan de travail	250 x 250 mm
Distance entre le mandrin et la colonne	162.5 mm
Écran digital	Oui
Hauteur maximale de travail	630 mm
Inclinaison de la table de perçage	45° / 0° / 45°
Interrupteur de sécurité sur le couvercle des courroies	Oui
Mode de fonctionnement	S2 (30) min
Niveau de puissance acoustique (LWA)	84 dB
Perçage de l'acier	65 mm
Perçage du bois	65 mm
Porte-mandrin	B16
Puissance absorbée	750 W
Vitesse de rotation à vide	550 - 2500 rpm
Vitesse variable	Oui