



PETIT FILTRE 1L

VIFAPP

Ce filtre à eau de 1L, avec connexions de 1" (25,4mm), est idéal pour protéger les pompes et les systèmes hydrauliques contre la saleté et les particules nuisibles. Avec une pression maximale de 6 bars et un débit de 30 L/min, il est parfait pour les équipements d'approvisionnement en eau dans les habitations individuelles et pour une utilisation comme préfiltre dans les purificateurs de piscine. Il est également efficace pour filtrer l'eau de pluie, garantissant que le système fonctionne de manière efficace. Supportant des températures allant jusqu'à 40°C, le filtre est facile à retirer et à nettoyer, maintenant l'efficacité du système et prolongeant sa durée de vie.

Caractéristiques principales

- > Protection efficace pour pompes et systèmes hydrauliques : Ce filtre à eau de 1L protège votre équipement contre la saleté et les particules nocives, garantissant un fonctionnement efficace.
- > Entrée/Sortie de 1" (25,4mm) : Compatible avec divers systèmes d'approvisionnement en eau, offrant une grande polyvalence d'installation.
- > Pression maximale de 6 bars et débit de 30 L/min : Idéal pour une utilisation dans des habitations individuelles et comme préfiltre dans les systèmes de purification de piscine.
- > Filtration de l'eau de pluie : Maintient la qualité de l'eau et assure la bonne performance du système.
- > Supporte des températures jusqu'à 40°C : Résistant à différentes conditions, garantissant l'efficacité dans diverses applications.
- > Facile à retirer et à nettoyer : Le filtre peut être facilement retiré et nettoyé, prolongeant ainsi la durée de vie du système et maintenant son efficacité opérationnelle.

Spécifications

Capacité	1L
Débit maximum	30 L/min.
Diamètre	1" 26 mm
Pression maximale	6 bar
Température maximum	40 °C