



## MÈTRE RUBAN LASER 40M VIFMML40



Le Mètre Ruban Laser VITO (VIFMML40) mesure jusqu'à 40 mètres et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce au calcul automatique des surfaces et des volumes, il rend les mesures plus rapides et plus précises. En outre, l'écran éclairé facilite la lecture dans toutes les conditions de luminosité, et le bouton de mesure permet d'effectuer des mesures rapides. Il est doté d'un verrouillage de position, d'un crochet magnétique, revêtu pour plus de durabilité. Il se distingue également par sa légèreté et est équipé d'un clip de transport. Résistant avec un indice de protection IP54, il est idéal pour les environnements de travail exigeants.

### Caractéristiques principales

- > Portée jusqu'à 40 mètres : idéal pour l'intérieur et l'extérieur ;
- > Calcul automatique : mesures rapides des surfaces et des volumes ;
- > Bouton de mesure intégré : Permet d'effectuer des mesures rapides par simple pression ;
- > Écran éclairé : lecture claire quelle que soit la lumière ;
- > Crochet magnétique : durabilité et protection accrues ;
- > Possibilité de choisir la ligne de base avant/arrière ;
- > Indice de protection IP54 : idéal pour les environnements de travail exigeants, résistant à la poussière et à l'eau.



### Spécifications

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Agrafe de ceinture métal                         | Idéal pour les mesures verticales  |
| Arrêt automatique - laser                        | 30 s / 3 min                       |
| Batterie                                         | Li-ion 3,7 V - 380 mAh / 1406 Wh   |
| Boîtier                                          | Plastique ABS revêtu en caoutchouc |
| Bouton de verrouillage et rétraction automatique | Oui                                |
| Classe Laser                                     | Classe 2                           |
| Fonctions                                        | Distance/Volume/Surface            |
| Indice de protection                             | IP54                               |
| Laser                                            | 630-670nm / P<1mW                  |
| Poids                                            | 269 g                              |
| Portée maximale                                  | 0.2-40m                            |
| Précision                                        | ±(3+5*10-5D) mm                    |
| Ruban de mesure                                  | Acier à revêtement en nylon        |
| Taille                                           | 19mm x 5m                          |
| Température de fonctionnement                    | 0°C - 40°C                         |
| Temps de charge                                  | 1h                                 |
| Unités de mesure                                 | M / ft / in / ft+in                |