



FLEXÓMETRO MXR SPEED VIFMXR3S



Flexómetro en acero con revestimiento de nylon, tiene una caja en ABS con revestimiento en goma, con mosquetón ideal para mediciones verticales, tiene un botón de bloqueo y retroceso automático, con escala en milímetros en ambas caras.

Características principales

- > Cinta de acero recubierta de nylon;
- > Caja recubierta de goma;
- > Mecanismo de bloqueo automático de retroceso;
- > Botón para retracción automática;
- > Gancho doble con triple remache (para mediciones sobre una superficie estable y con tracción);
- > Hasta 2,4 m de longitud sin plegar;
- > Normativa europea de precisión - Clase II

Especificaciones

Botón de bloqueo y retroceso automático	Sí
Caja	ABS con revestimiento de goma
Cinta	Acero con revestimiento de nylon
Mosquetón	Ideal para mediciones verticales

Variantes

Referência	Botón De Bloqueo Y Retroceso Automático	Caja	Cinta	Mosquetón
VIFMXR3S	sí	abs con revestimiento de goma	acero con revestimiento de nylon	ideal para mediciones verticales
VIFMXR5S	sí	abs con revestimiento de goma	acero con revestimiento de nylon	ideal para mediciones verticales
VIFMXR5SL	sí	abs con revestimiento de goma	acero con revestimiento de nylon	ideal para mediciones verticales
VIFMXR8S	sí	abs con revestimiento de goma	acero con revestimiento de nylon	ideal para mediciones verticales