



GENERADOR MONOFÁSICO 5,5KVA VIG55

Por su eficacia en el suministro eléctrico, este modelo es ideal tanto para entornos domésticos como para entornos profesionales de pequeñas dimensiones, garantizando la alimentación en caso de corte o avería eléctrica. Este generador, de arranque manual, está equipado con una base de enchufe Schuko de 16A (230v) e una base industrial de 32A (230V), lo que lo hace compatible con una amplia gama de aparatos. Además, este pequeño modelo incluye ruedas y empuñadura, lo que refuerza su portabilidad y aumenta la comodidad del usuario. El generador monofásico está certificado según la norma Euro 5 y la certificación CE, lo que garantiza que cumple las normas más estrictas de control de emisiones y seguridad.

Características principales

- > Arranque manual;
- > Disyuntor de protección contra sobrecargas y cortocircuitos;
- > Protección térmica para los terminales DC;
- > Regulador Automático de Tensión (AVR) que protege los equipos conectados contra las fluctuaciones eléctricas;
- > Reducción del riesgo de descarga eléctrica, garantizada por el terminal de tierra;
- > Equipada con ruedas y empuñadura que favorece la movilidad y el transporte de la máquina;
- > Incorpora una base de enchufe Schuko de 16A (230V) y una base industrial de 32A (230V).



Especificaciones

Aceite del motor	15W-40
Altura máxima de trabajo	1000 m
Arranque manual del motor	Si
Autonomía	8 h
Capacidad del cárter del aceite del motor	1,1 L
Capacidad del depósito	25 L
Cilindrada	420 cc
Combustible	Gasolina
Corriente nominal - terminales DC	8,3 A
Corriente nominal - tomas AC	16 A 32 A
Corriente nominal - tomas AC	230V AC 50Hz
Disyuntor de protección de los circuitos de tomas	Si
Factor de potencia (cos Ø)	1
Generador	Monofásico
Interruptor "On/Off"	Si
Motor	Combustión 4 T
Nivel de potencia acústica (LWA)	97 dB(A)
Potencia máxima	5,5 kVA
Potencia máxima - tomas AC	5,5 kW
Potencia nominal	15 cv / 11,2 kW
Potencia nominal - tomas AC	5,0 kW
Protección térmica para terminales DC	Si
Regulador automático de tensión AVR	Si
Temperatura máxima	40 °C

Especificaciones

Tensión nominal - terminales DC	12 V
Terminal de puesta a tierra	Si
Velocidad de rotación en vacío	3000 rpm