





INVERTER STROMERZEUGER 2000W VIGI2000

Hauptmerkmale

> Kompaktes Produkt zur Erzeugung von Strom, das für reaktive und elektronische Lasten optimiert ist, mit einem 4-Takt-Motor, 2,4 PS starken Verbrennungsmotor.







Spezifikationen

| • | |
|-----------------------------------|------------------------|
| "Invertieren"-Technologie | Ja |
| Abmessungen | 498 x 290 x 459 mm |
| Autonomie | 6 h (50%) - 3,5 (100%) |
| Betriebsstatus-LED | Ja |
| Erdungsklemme | Ja |
| Gewicht mit Karton | 24 kg |
| Hubraum | 79,7 cc |
| Kastenmaße | 520 x 295 x 490 mm |
| Kraftstoff | Gasolina 95 |
| Lagerkapazität | 4 L |
| Leerlaufdrehzahl | 4500 rpm |
| Leistungsfaktor (cos Ø) | 1 |
| Manueller Motorstart | Ja |
| Maximale Leistung | 2,0 kVA |
| Maximale Leistung - AC-Steckdosen | 2 kW |
| Motor | 4-Takt-Verbrennung |
| Nennleistung | 2,4 cv / 1,8 kW |
| Nennleistung - AC-Steckdosen | 1,6 kW |
| Nennspannung - DC-Klemmen | 12 V |
| Nennstrom - AC-Steckdosen | 7,0 A |
| Nennstrom - DC-Klemmen | 8,3 A |
| Produktgewicht | 22 kg |
| Schallleistungspegel (LWA) | 90 dB(A) |
| Sparmodus | Ja |

November 08, 2025, 09:03h Seite 1 von 2 vito-tools.com





Spezifikationen

Thermoschutz für DC-Klemmen Ja

November 08, 2025, 09:03h

VITO - Tools for the brave | Änderungen oder Korrekturen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Seite 2 von 2

vito-tools.com