



GENERADOR INVERTER 2000 VIGI2000

Generador Inverter con un motor de 4T con una potencia de 2,1kW, tiene una voltaje de 230V AC 50Hz, con una corriente nominal de 7A (tomas AC), tiene una velocidad en vacío de 4500rpm, combustible gasolina 95, tiene una autonomía de 6h (50%), y una auton

Características principales

> Generador inverter con un motor de combustión de 4 tiempos y una cilindrada de 79,7 CV. - Arranque manual del motor. - Protección térmica para los terminales de CC. - Terminal de puesta a tierra. - Luz LED que indica el estado del aparato. - Modo económico.



Especificaciones

Arranque manual del motor	Si
Autonomía	6 h (50%) - 3,5 (100%)
Capacidad del depósito	4 L
Cilindrada	79,7 cc
Combustible	Gasolina 95
Corriente nominal - terminales DC	8,3 A
Corriente nominal - tomas AC	7,0 A
Dimensiones	498 x 290 x 459 mm
Dimensiones del embalaje	520 x 295 x 490 mm
Factor de potencia (cos Ø)	1
Led del estado de funcionamiento	Si
Modo económico	Si
Motor	Combustión 4 T
Nivel de potencia acústica (LWA)	90 dB(A)
Peso con embalaje	24 kg
Peso del producto	22 kg
Potencia máxima	2,0 kVA
Potencia máxima - tomas AC	2 kW
Potencia nominal	2,4 cv / 1,8 kW
Potencia nominal - tomas AC	1,6 kW
Protección térmica para terminales DC	Si
Tecnología «inverter	Si
Tensión nominal - terminales DC	12 V
Terminal de puesta a tierra	Si

Especificaciones

Velocidad de rotación en vacío

4500 rpm