



GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 2000 VIGI2000



Caractéristiques principales

> Groupe électrogène inverter avec un moteur à combustion à 4 temps d'une cylindrée de 79,7 cv. - Démarrage manuel du moteur. - Protection thermique pour les bornes DC. - Borne de mise à la terre. - Voyant lumineux indiquant l'état de l'équipement. - Mode économique.



Spécifications

Autonomie	6 h (50%) - 3,5 (100%)
Borne de terre	Oui
Capacité du réservoir	4 L
Carburant	Gasolina 95
Courant nominal - prises AC	7,0 A
Courant nominal - terminaux DC	8,3 A
Cylindrée	79,7 cc
Démarrage manuel du moteur	Oui
Dimensions	498 x 290 x 459 mm
Dimensions de l'emballage	520 x 295 x 490 mm
Facteur de puissance (cos Ø)	1
Mode économique	Oui
Moteur	Combustion à 4 temps
Niveau de puissance acoustique (LWA)	90 dB(A)
Poids avec emballage	24 kg
Poids du produit	22 kg
Protection thermique des terminaux DC	Oui
Puissance absorbée	2,4 cv / 1,8 kW
Puissance max	2,0 kVA
Puissance maximale - prises AC	2 kW
Puissance nominale - prises AC	1,6 kW
Technologie "Inverter"	Oui
Témoin lumineux LED de l'état de fonctionnement	Oui
Tension - terminaux DC	12 V

Spécifications

Vitesse de rotation à vide

4500 rpm