



GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 3000

VIGI3000

Le groupe électrogène inverter de VITO (VIGI3000) est équipé d'un moteur à combustion à essence 4 temps de 5,8 cv | 4,3 kW et a une autonomie de 5 heures de fonctionnement en continu. Sa technologie inverter rend le générateur plus efficace, en maintenant le courant électrique fourni stable et sans oscillations. Il est adapté à différents types d'utilisation, de la maison au jardin, en passant par le camping et les caravanes, entre autres. Cet équipement est silencieux et doté d'un démarrage électrique, de 2 prises CA 230V, d'une puissance nominale de 3,2 kW et d'une puissance maximale de 3,5 kW. De plus, il est équipé de voyants lumineux de niveau d'huile et de surcharge de courant. Avec un design compact et portable, il dispose d'une poignée en aluminium et de deux roues pour un transport sûr de la machine.

Caractéristiques principales

- > Convient pour :
 - > - Maison ;
 - > - Jardin ;
 - > - Camping ;
 - > - Caravanes ;
- > Courant électrique stable sans oscillations;
- > Plus silencieux et plus efficace en termes de consommation;
- > Léger et facile à transporter;
- > Démarrage électrique facile et souple / rapide.



Spécifications

Autonomie	5 h / 100% - 8.5 h / 50%
Capacité du réservoir	8,3 L
Carburant	Essence 95
Courant nominal - prises AC	15,2 A
Cylindrée	212 cc
Dimensions	590 x 456 x 511 mm
Facteur de puissance (cos Ø)	1
Moteur	Combustion à 4 temps
Niveau de puissance acoustique (LWA)	95 dB
Poids du produit	45 kg
Protection thermique des terminaux DC	8,3 A
Puissance absorbée	5.8 cv / 4.3 kW
Puissance max	3.5 kVA
Puissance maximale - prises AC	3.5 kW
Puissance nominale - prises AC	3.2 kW
Tension - terminaux DC	12 V
Vitesse de rotation à vide	3600 rpm

Contenu de l'emballage

- > Groupe électrogène inverter
- > Entonnoir à huile
- > Câbles CC
- > Fiche Schuko 16A
- > Jeu de clés
- > Mode d'emploi.