







# INVERTER DE SOLDAR 150A VII150A

O Inverter de Soldar de 150A da gama WEL da VITO (VII150A), com potência de 4,3kVA, é indicado para a realização de trabalhos de soldadura em projetos de pequenas dimensões. Esta máquina de soldar apresenta um desempenho de soldadura de qualidade superior, permitindo realizar tarefas com precisão e eficiência. Com capacidade de soldar em MMA e LIFT TIG, este aparelho permite versatilidade numa variedade de projetos e materiais, como alumínio, inox, aço e ferro. Para além disto, permite a utilização de elétrodos de 1,6 a 4mm de diâmetro reforçando o seu caráter polivalente. A tecnologia Inverter destaca-se, ainda, pela sua capacidade de converter eletricidade de forma eficiente, contribuindo para a sua estabilização e otimização da soldadura. Assim sendo, caracteriza-se por ser uma ferramenta indispensável e confiável.

### Características principais

- > HOT START facilita o início da soldadura;
- > ARC FORCE garante estabilidade;
- > ANTI STICK facilita a descolagem do elétrodo, na eventualidade de agarrar:
- > (VRD) Sistema de Redução de Voltagem reduz a tensão em vazio para segurança do utilizador;
- Proteção Térmica garantindo proteção em caso de sobreaquecimento;
- Sistema de ventilação que permite o uso prolongado da máquina sem interrupções;
- > Ecrá digital de fácil leitura e onde é possível efetuar a regulação de parâmetros de soldadura;
- > Ergonomia promovida pela leveza do equipamento.





#### Especificações

Altura	300 mm
Cabo de alicate de massa	1,7m
Cabo de alimentação	1,6m
Cabo do porta-elétrodos	1,7m
Ciclo de trabalho (inverter)	100% - 108A   60% - 150A
Classe de isolamento térmico	F
Comprimento	380 mm
Corrente de soldadura	20-150 A
Diâmetro dos bornes de ligação	9,2mm
Diâmetro dos elétrodos	1.6 - 4mm
Ecrã digital	Sim
Fator de potência (cos Ø)	0.93 cos Ø
Índice de proteção	IP21S
Largura	245 mm
Mala de transporte	Alumínio
Peso com caixa	7.874 kg
Peso do produto	4.381 kg
Potência nominal	4,3 kVA
Rendimento	85%
Sistema de ventilação	Sim

#### Conteúdo da Embalagem

PROCESSOS DE SOLDADURA:> MMA - Utilização de elétrodos (processo manual)

> LIFT TIG - Utilização de elétrodos de tungsténio e um gás inerte

FUNÇÕES ADICIONAIS:> HOT START - Facilita a iniciação da soldadura, devido à abertura do arco entre o elétrodo e a peça a trabalhar.> ARC FORCE - Força o arco entre o elétrodo e a peça. Ajuda a terminar a solda sem parar ou agarrar o elétrodo.> ANTI STICK - Permite retirar os elétrodos que agarrem na peça sem que estes fiquem danificadospor excesso de corrente.> VRD - Dispositivo de redução de voltagem. Permite ao utilizador tocar nos elétrodos sem riscos até que a operação de soldadura seja terminada.



## Especificações

Tensão de alimentação	230V AC 50Hz
Tipo de soldadura	MMA, LIFT TIG
Voltagem em vazio	65V