



Spezifikationen

„Ein/Aus“-Schalter-Sperrtaste	Ja
Befestigung des Schleifpapiers mit Klettverschluss	Ja
Breite	245 mm
Dreieckige Schleiftellergroße	293 mm
Durchmesser des runden Klettverschlusses	215 mm
Durchmesser des runden Schleiftellers	260 mm
Geschwindigkeitsvariation	Ja
Gewicht mit Karton	11.068 kg
Höhe	340 mm
Länge	740 mm
Leerdrehzahl - runde Platte	800 - 1700 rpm
Leerlaufdrehzahl - Dreiecksplatte	r 3000 - 6000 rpm
Maximale Armstreckung	1,6 m
Nennleistung	710 W
Produktgewicht	5.302 kg
Saugschlauchlänge	4,5 m
Schallleistungspegel (LWA)	99 dB(A), k = 3
Schnellmontage-Schleifpads	Ja
Stromkabel	4,2 m
Vakuumtaugliches Absaugsystem	Ja

TROCKENBAUSCHLEIFER TELESKOPSTIEL 710W VILGE710

Trockenbauschleifer Teleskopstiel mit einer Nennleistung von 710W, mit variabler Geschwindigkeit, ausgestattet mit einem bis zu 160 cm ausziehbaren Teleskopstiel, mit einer Leerlaufdrehzahl von 800-1700 U/min (runder Schleifteller) und 3000-6000 U/min (dreieckiger Schleifteller), ausgestattet mit einer Taschenlampe und einem 4,5 Meter langen Vakuumschlauch, sowie einem 4 Meter langes Stromkabel. Ein Werkzeug mit vielen Möglichkeiten, der Ihnen die Arbeit erleichtert!

Hauptmerkmale

- Absaugsystem, Geschwindigkeitsregulierung, On/Off-Schalter mit Sperrtaste, Saugkraftkontrolle, Geschwindigkeitsregulierung, Schleifpapieraufsatzt mit Klettverschluss, LED-Beleuchtung.

Packungsinhalt

Trockenbauschleifer Teleskopstiel mit einer Nennleistung von 710W, mit variabler Geschwindigkeit, ausgestattet mit einem bis zu 160 cm ausziehbaren Teleskopstiel, mit einer Leerlaufdrehzahl von 800-1700 U/min (runder Schleifteller) und 3000-6000 U/min (dreieckiger Schleifteller), ausgestattet mit einer Taschenlampe und einem 4,5 Meter langen Vakuumschlauch, sowie einem 4 Meter langes Stromkabel, Schallleistungspegel 99dB(A),k=3.