





GANT INDUSTRIEL EN CAOUTCHOUC

Caractéristiques principales

> Entièrement Revêtements et imperméables avec une longeur de 32 cm.

Spécifications

-				
Anti-dérapant	Oui Cat. II EN 388:2016, EN ISO 374-1:2006, EN ISO 374-5:2006 et EN 420:2003+A1:2009			
Catégorie de Protection				
Certification				
Entièrement revêtu	Oui			
Longueur	32 cm			
Revêtement	Néoprène/caoutchouc naturel			
Tailles disponibles	8" - M, 9" - L, 10" - XL			

Variantes

Référence	Anti-Dérapant	Catégorie De Protection	Certification	Entièrement Revêtu	Longueur	Revêtement	Tailles Disponibles
VILIL	oui	cat. ii	en 388:2016, en iso 374-1:2006, en iso 374-5:2006 et en 420:2003+a1:2009	oui	32 cm	néoprène/caoutchouc naturel	8" - m, 9" - l, 10" - xl
VILIM	oui	cat. ii	en 388:2016, en iso 374-1:2006, en iso 374-5:2006 et en 420:2003+a1:2009	oui	32 cm	néoprène/caoutchouc naturel	8" - m, 9" - l, 10" - xl
VILIXL	oui	cat. ii	en 388:2016, en iso 374-1:2006, en iso 374-5:2006 et en 420:2003+a1:2009	oui	32 cm	néoprène/caoutchouc naturel	8" - m, 9" - l, 10" - xl

novembre 06, 2025, 02:10h
VITO - Tools for the brave | Sous réserve de corrections ou modifications sans préavis.

vito-tools.com