







# **MOTOPOMPE ESSENCE 2" - 163CC -4T**

## VIMB2LA

Équipé d'un moteur à combustion à 4 temps et une rotation de 3 600 tpm, ce modèle offre un débit maximal impressionnant de 30 000 L/h, répondant ainsi aux besoins exigeants en matière de déplacement de l'eau. Avec une hauteur d'aspiration allant jusqu'à 8m et une hauteur de pompage allant jusqu'à 26m, cette motopompe garantit l'efficacité, ce qui la rend idéale pour l'irrigation à grande échelle, le drainage de vastes zones ou l'approvisionnement en eau propre de systèmes plus grands. La conception robuste et le moteur puissant garantissent des performances fiables, ce qui fait de ce modèle le choix idéal pour les applications intensives à long terme.

#### **Caractéristiques principales**

- > Efficacité et polyvalence: Permet de pomper de grands volumes d`eau propre;
- > Conception Sûre et Fonctionnelle: En plus de servir de sangle de transport, cette structure est conçue pour protéger la machine contre les dommages et éviter les blessures éventuelles.

### **Spécifications**

Autonomie	3 h
Carburant	Essence sans plomb
Convient pour	Eaux claires
Cylindrée	163 сс
Débit maximum	30000 L/h
Dimensions	470 x 370 x 390 mm
Dimensions de l'emballage	480 x 390 x 400 mm
Hauteur de refoulement maximale	26 m
Hauteur maximale d´aspiration	8 m
Moteur	Combustion à 4 temps
Niveau de puissance acoustique (LWA)	98.4 dB
Poids avec emballage	23,5 Kg
Poids du produit	21,6 Kg
Puissance absorbée	5,5 cv / 4,1 kW
Raccordement de sortie	2" / 50 mm
Réservoir du carburant	3,6 L
Taille maximale des particules	3 mm
Vitesse de rotation	3600 rpm

#### Contenu de l'emballage

Filtre	
Clé à bougie	
Raccords de tuyaux avec joints (x2)	
Colliers de serrage (x3).	