





# **MEZCLADORA CEMENTO-COLA DE DOBLE VARILLA 2050W**

## VIMCCD2050

Está equipada con un selector de rango de velocidad, que controla la densidad y cantidad de la mezcla, y un selector de velocidad que permite ajustarla fácilmente. Cuenta con una caja de cambios metálica de 2 velocidades para mayor durabilidad y mejor control en las aplicaciones.

### Características principales

- > Caja de engranajes metálica;
- > Velocidad variable;
- > Botón de bloqueo del interruptor encendido/apagado.
- > Dispone de 2 varillas contrarrotatorias para hacer la mezcla más rápidamente y fácilmente;
- > Selector de rango de giro;
- > Selector de velocidad de giro;
- > Varillas contrarrotativas.

#### **Especificaciones**

Botón de bloqueo del interruptor «ON/OFF»	Si
Caja de engranajes metálica	Si
Capacidad máxima de mezcla	100 L
Diámetro de la varilla de mezcla	110 mm
Dimensiones	210 x 350 x 900 mm
Dimensiones del embalaje	590 x 360 x 230 mm
Longitud de la varilla de mezcla	570 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	103 dB(A)
Peso con embalaje	9 Kg
Peso del producto	7.30 Kg
Potencia nominal	2050 W
Rosca del eje de rotación	M14
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 480 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 840 rpm
Velocidad variable	Si
Velocidades	2

#### Contenido del envase

> 2 Varillas mezcladoras: 570x100mm> Par de escobillas de recambio> 2 Llaves fijas SW22

noviembre 06, 2025, 02:19h Página 1 de 1 vito-tools.com