











## MOTOBINEUSE À ESSENCE 7 CV VIME7A

La motobineuse à essence à transmission par courroie de 7cv | 5,2 kW de VITO (VIME7A) est la solution idéale pour labourer et fraiser de petits terrains agricoles, alliant puissance et efficacité dans un design léger et maniable. Avec une largeur de travail réglable entre 700 mm et 850 mm, cette motobineuse est conçue pour répondre aux besoins des petits agriculteurs et jardiniers qui souhaitent optimiser leurs efforts dans des zones plus petites. Un des points forts de cet équipement est le réglage rapide de la roue avant, qui permet un déplacement agile et sécurisé, garantissant que les fraises ne soient pas endommagées lors du déplacement. De plus, la motobineuse dispose d'un capteur de niveau d'huile du moteur, qui offre une sécurité et prévient les dommages au moteur en alertant l'utilisateur lorsque le niveau d'huile doit être complété. La boîte de vitesses à trois rapports (deux vers l'avant et un vers l'arrière) offre polyvalence et contrôle lors de l'utilisation, permettant d'adapter la vitesse en fonction du type de sol et des besoins du travail. La motobineuse comprend également des fraises de haute qualité et un régulateur de profondeur, garantissant une coupe précise et efficace. Avec cette motobineuse, les travaux de labourage et de fraisage deviennent plus simples et efficaces, permettant aux utilisateurs de maximiser la productivité de leurs activités agricoles. La combinaison de puissance, de légèreté et de fonctionnalités intelligentes fait de la VITO VIME7A un excellent choix pour ceux qui recherchent un équipement fiable et facile à manœuvrer.

## Caractéristiques principales

- > Légère et maniable;
- > Réglage rapide de la roue avant ;
- > Capteur de niveau d'huile moteur.

## **Spécifications**

Carburant	Essence
Carter d´huile d´engrenages	1,4L
Carter de l'huile du moteur	0,6 L
Diamètre des fraises	350 mm
Dimensions	870 x 1600 x 1100 mm
Dimensions de l'emballage	840 x 470 x 650 mm
Filtre	Triple
Huile de boîte de vitesses	80W90
Huile du moteur	15W40
Moteur	Combustion à 4 temps
Niveau de puissance acoustique (LWA)	98 dB
Poids avec emballage	87 Kg
Poids du produit	82 kg
Réservoir du carburant	3.6 L
Transmission	Courroie
Vitesse de rotation	3600 rpm

## Variantes

Référence	Carburant	Carter D´huile D´engrenages	Carter De L'huile Du Moteur	Diamètre Des Fraises	Dimensions	Dimensions De L'emballage	Filtre	Huile De Boîte De Vitesses	Huile Du Moteur	Moteur	Niveau De Puissance Acoustique (Lwa)	Poids Avec Emballage	Poids Du Produit	Réservoir Du Carburant	Transmission	Vitesse De Rotation
VIME7A	essence	1,41	0,61	350 mm	870 x 1600 x 1100 mm	840 x 470 x 650 mm	triple	80w90	15w40	combustion à 4 temps	98 db	87 kg	82 kg	3.61	courroie	3600 rpm
VIME7A.M	essence	1,41	0,61	350 mm	870 x 1600 x 1100 mm	840 x 470 x 650 mm	triple	80w90	15w40	combustion à 4 temps	98 db	87 kg	82 kg	3.6	courroie	3600 rpm

novembre 01, 2025, 21:34h

VITO - Tools for the brave | Sous réserve de corrections ou modifications sans préavis.

vito-tools.com