



PERCEUSE À COLONNE 450 W VIMFC450A

Perceuse de colonne, avec une puissance nominale de 450W, a 12 vitesses, une vitesse de rotation à vide de 200-2700tpm, a une hauteur maximale de travail de 480mm et une distance du mandrin à la colonne de 100mm, une inclinaison de la surface de travail de 45° / 0° / 45°, capacité de perçage en acier 65mm, en bois 65mm, porte-mandrin B16, en satisfaisant tous vos besoins de manière professionnelle et avec qualité.

Caractéristiques principales

- > D'une puissance de 450W et d'un diamètre de foret maximal de 16 mm, elle dispose de 12 vitesses qui permettent de varier entre 230 et 2470 tr/min. - Robuste et fiable, elle possède une table réglable jusqu'à 40° qui augmente sa polyvalence et son efficacité.
- Interrupteur de sécurité sur le couvercle de courroie.



Spécifications

Capacité maximale du mandrin	16 mm
Courroie de transmission	K500 (x2)
Dimensions	450 x 290 x 840 mm
Dimensions de l'emballage	680 x 430 x 280 mm
Dimensions de la base de support	235 x 350 mm
Dimensions du plan de travail	200 x 195 mm
Distance entre le mandrin et la colonne	125 mm
Hauteur	265 mm
Hauteur maximale de travail	480 mm
Inclinaison de la table de perçage	45° / 0° / 45°
Interrupteur de sécurité sur le couvercle des courroies	Oui
Largueur	440 mm
Longueur	680 mm
Mode de fonctionnement	S2 (30) min
Niveau de puissance acoustique (LWA)	80,5 dB(A), k = 3
Perçage de l'acier	65 mm
Perçage du bois	65 mm
Poids avec emballage	27.514 kg
Poids avec emballage	27.514 kg
Poids du produit	28,35 Kg
Poids du produit	24.456 kg
Porte-mandrin	B16
Puissance absorbée	450 W
Vitesse de rotation à vide	200 - 2700 rpm

Spécifications

Vitesses

12