



PERCEUSE À COLONNE 500 W - 13 MM

VIMFC500A

Perceuse de colonne, avec une puissance nominale de 500W, a 5 vitesses comptant avec une vitesse de rotation à vide de 500-2500tr/min, une hauteur maximale de travail de 260mm, une distance du mandrin à la colonne de 100mm, une inclinaison de la surface de travail de 45° / 0° / 45°, une capacité de perçage d'acier de 25mm, perçage de bois de 50mm, Satisfaisant tous vos besoins d'une manière professionnelle et avec la qualité.

Caractéristiques principales

> D'une puissance de 500W et d'un diamètre de foret maximal de 13mm, elle dispose de 5 vitesses qui permettent de varier entre 500 et 2500 tr/min. - Robuste et fiable, elle possède une table réglable jusqu'à 40° qui augmente sa polyvalence et son efficacité



Spécifications

Butée de profondeur	Oui
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Courroie de transmission	K26
Dimensions	440 x 190 x 615 mm
Dimensions de l'emballage	460 x 380 x 245 mm
Dimensions de la base de support	190 x 295 mm
Dimensions du plan de travail	160 x 160 mm
Distance entre le mandrin et la colonne	100 mm
Hauteur maximale de travail	260 mm
Inclinaison de la table de perçage	45° / 0° / 45°
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui
Mode de fonctionnement	-
Niveau de puissance acoustique (LWA)	84 dB(A), k = 3
Perçage de l'acier	25 mm
Perçage du bois	50 mm
Poids avec emballage	15,16 Kg
Poids du produit	13,92 Kg
Porte-mandrin	B16
Puissance absorbée	500 W
Vitesse de rotation à vide	500 - 2500 rpm
Vitesses	5