

W/R



HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN WR2 LITE 130 BAR

VIML130WR2LITE

El motor con escobillas de carbón de 1600W y la bomba de aluminio garantizan una mayor fiabilidad y durabilidad durante su funcionamiento. Incluye una manguera (5 m), ruedas y asa para facilitar el manejo y transporte de la máquina.

Características principales

- > Motor de escobillas en aluminio;
- > Cuerpo y cabeza de bomba en aluminio;
- > Manguera de 5 metros en PVC;
- > Mango telescópico;
- > Parada automática y chorro regulable.



Especificaciones

Altura	720 mm
Ancho	370 mm
Cabeza	Aluminio
Cable de alimentación	5 m
Caudal de trabajo	5,8 L/min
Caudal máximo	6,7 L/min
Cuerpo	Aluminio
Grado de protección	IPX5
Longitud	400 mm
Mango ajustable	Si
Mango de transporte	Si
Manguera	PVC - 5 m
Motor de escobillas en aluminio	Sim
Nivel de potencia acústica (LWA)	89 dB(A), k = 3
Parada automática y chorro regulable	Si
Peso con embalaje	12.512 kg
Peso del producto	9.098 kg
Peso del producto	10,3 Kg
Potencia nominal	1600 W
Présion de trabajo	90 bar
Presión máxima	130 bar
Presión máxima de agua de entrada	7 bar
Temperatura de trabajo	5 - 50 °C
Tensión de alimentación	230 V AC 50 Hz