







NETTOYEUR HAUTE PRESSION WR3 150 BAR

VIML150WR3

Son corps résistant lui confère une grande robustesse et le moteur à induction (2000W) avec tête en aluminium lui permet de résister à un usage intensif, garantissant la fiabilité du nettoyeur haute pression. Il comprend un réservoir de détergent intégré, un tuyau (5m), une poignée et des roues pour faciliter le déplacement et le transport de la machine.

Caractéristiques principales

- > Corps et tête de pompe en aluminium
- > Tuyau en PVC de 5 mètres
- > Poignée extensible, arrêt automatique et jet réglable







Spécifications

Specifications	
Arre^t automatique et jet réglable	Oui
Cordon d´alimentation	5 metros
Corps	Aluminium
Débit d´eau	6,3 L/min
Débit maximum	7,5 L/min
Hauteur	810 mm
Indice de protection	IPX5
Largueur	370 mm
Longueur	400 mm
Moteur	Induction (cuivre)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	85,2 dB(A), k = 3
Poids avec emballage	21.000 kg
Poids du produit	18.451 kg
Poignée de transport	Oui - Télescopique
Poignée réglable	Sim
Pression de service	115 bar
Pression maximale	150 bar
Pression maximale d´entrée d´eau	7 bar
Puissance absorbée	2000 W
Température de travail	5 - 50 °C
Tension de charge	230 V AC 50 Hz
Tête	Aluminium
Tuyau	PVC (5 m)

Page 1 de 1 novembre 04, 2025, 10:12h vito-tools.com