







VIML180WR4

Su cuerpo resistente le confiere robustez y el motor de inducción (3000W) con cabezal de latón le permite soportar un uso intensivo, garantizando la fiabilidad de la hidrolimpiadora. Incluye depósito de detergente incorporado, manguera en malla de acero (10 m), ruedas de transporte y pistola con boquilla metálica.

Características principales

- > Estructura resistente y motor de inducción (3000W) con cabeza de latón garantizan durabilidad y fiabilidad.
- > Depósito de detergente incorporado.
- > Manguera de 10m reforzada con tela de acero y cable de alimentación de 5m.
- > Pistola con punta metálica para asegurar calidad y resistencia.









Especificaciones

| -56-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 | | |
|--|----------------------|--|
| Altura | 925 mm | |
| Ancho | 390 mm | |
| Cabeza | Latón | |
| Cable de alimentación | 5 m | |
| Caudal de trabajo | 7.5 L/min | |
| Caudal máximo | 9.0 L/min | |
| Cuerpo | Aluminio | |
| Dimensiones del embalaje | 385 x 420 x 920 mm | |
| Grado de protección | IPX5 | |
| Longitud | 420 mm | |
| Mango de transporte | Sí | |
| Manguera | Malla de acero (10m) | |
| Motor | Inducción (cobre) | |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 86 dB | |
| Parada automática y chorro regulable | Sí | |
| Peso con embalaje | 29.000 kg | |
| Peso con embalaje | 29.000 kg | |
| Peso del producto | 25 Kg | |
| Potencia nominal | 3000 W | |
| Présion de trabajo | 140 bar | |
| Presión máxima | 180 bar | |
| Presión máxima de agua de entrada | 7 bar | |
| | | |