







## VIML180WR4

Son corps résistant lui confère une grande robustesse et son moteur à induction (3000W) avec tête en laiton lui permet de résister à une utilisation intensive, garantissant la fiabilité du nettoyeur haute pression. Il comprend un réservoir de détergent intégré, un tuyau en acier armé (10 m), des roues de transport et un pistolet avec buse métallique.

## **Caractéristiques principales**

- > Structure robuste et moteur à induction (3000W) avec tête en laiton assurent durabilité et fiabilité
- > Réservoir de détergent intégré
- > Tuyau de 10m renforcé en toile d`acier et cordon d`alimentation de 5m
- > Pistolet avec embout métallique garantit qualité et résistance









## **Spécifications**

Specifications	
Arre^t automatique et jet réglable	Oui
Cordon d´alimentation	5 m
Corps	Aluminium
Débit d´eau	7.5 L/min
Débit maximum	9.0 L/min
Dimensions de l'emballage	385 x 420 x 920 mm
Hauteur	925 mm
Indice de protection	IPX5
Largueur	390 mm
Longueur	420 mm
Moteur	Induction (cuivre)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	86 dB
Poids avec emballage	29.000 kg
Poids avec emballage	29.000 kg
Poids du produit	25 Kg
Poignée de transport	Oui
Pression de service	140 bar
Pression maximale	180 bar
Pression maximale d´entrée d´eau	7 bar
Puissance absorbée	3000 W
Tête	Laiton
Tuyau	Tôle d'acier (10m)

novembre 04, 2025, 07:45h

VITO - Tools for the brave | Sous réserve de corrections ou modifications sans préavis.

vito-tools.com