



TONDEUSE AVEC TRACTION 5CV - 144CC - 480MM VIMR5D

Très polyvalente, cette machine offre trois fonctions : éjection arrière, éjection latérale et mulching, vous permettant de couper et de collecter dans le sac, de couper et d'éjecter dans le jardin, ou de couper et de broyer le gazon (Mulching). Grâce au système de mulching (couverture du sol), les espaces verts deviennent plus sains grâce à l'utilisation d'engrais naturels, ce qui aide à prévenir les mauvaises herbes et à protéger le sol des températures extrêmes. La tondeuse, avec son design compact, dispose de sept hauteurs de coupe réglables et d'un sac de ramassage d'une capacité de 65 litres.

Caractéristiques principales

- > Motor 5CV 4 tempos
- > Tração
- > Sistema Mulching (trituração de resíduos)
- > Diâmetro de corte: 480mm
- > Saco de Coleta: 65L



Spécifications

Broyage (mulching)	Oui
Capacité du sac de ramassage	65 L
Carburant	Essence sans plomb 95
Carter de l'huile du moteur	0.6 L
Corps	Métal
Cylindrée	144 cc
Décharge arrière	Oui
Diamètre de coupe	480 mm
Diamètre des roues	177 - 203 mm
Hauteur	440 mm
Hauteur de coupe	25 - 75 mm
Huile du moteur	15W40
Largueur	575 mm
Longueur	770 mm
Moteur	Combustion à 4 temps
Niveau de puissance acoustique (LWA)	96 dB
Poids avec emballage	36.500 kg
Poids du produit	33.992 kg
Puissance absorbée	5 cv / 3,7 kW
Réservoir du carburant	1L
Vitesse de rotation à vide	2800 rpm
Zone de travail maximale	1500 m²

Variantes



Référence	Broyage (Mulching)	Capacité Du Sac De Ramassage	Carburant	Carter De L'huile Du Moteur	Corps	Cylindrée	Décharge Arrière	Diamètre De Coupe	Diamètre Des Roues	Hauteur	Hauteur De Coupe	Huile Du Moteur	Largueur	Longueur	Moteur	Niveau De Puissance Acoustique (Lwa)	Poids Avec Emballage	Poids Du Produit	Puissance Absorbée	Réservoir Du Carburant	Vitesse De Rotation À Vide	Zone De Travail Maximale
vimr5d	oui	65 l	essence sans plomb 95	-	métal	144 cc	oui	480 mm	177 - 203 mm	-	25 - 75 mm	-	-	-	combustion à 4 temps	96 db	-	-	5 cv / 3,7 kw	1l	2800 rpm	1500 m²
VIMR5D	-	-	-	0.6 l	-	-	-	-	-	440 mm	-	15w40	575 mm	770 mm	-	-	36.500 kg	33.992 kg	-	-	-	-