

MAGNUM



TRONÇONNEUSE 45CC VIMS45B



La Tronçonneuse 45cc VITO de la gamme MAGNUM est idéal pour l'élagage des branches, la coupe des arbustes et des arbres de taille moyenne. Adaptée aux travaux de déboisement de moyenne envergure, elle convient à l'entretien des terrains et aux opérations de coupe plus exigeantes. Équipée d'un guide-chaîne de 450 mm de haute qualité Oregon et d'une chaîne de 72 maillons, elle se distingue par sa durabilité et sa résistance à l'usure, ce qui garantit une coupe efficace et régulière. La pompe d'amorçage du carburateur Walbro garantit un fonctionnement fiable et le réglage facile de l'huile permet d'ajuster le débit de lubrification. Grâce à son système anti-vibration et à sa poignée souple, ce modèle offre une expérience d'utilisation ergonomique, minimisant la fatigue et permettant un contrôle plus précis pendant le travail. Elle est également livrée avec une chaîne de rechange, un protège-guide, une clé à bougie et une lime, tout ce dont vous avez besoin pour assurer l'entretien et la longévité de votre machine.

Caractéristiques principales

- > Régulation facile de l'huile;
- > La guide-chaîne Oregon assure des coupes précises et une longévité supérieure;
- > Système anti-vibration qui permet de réduire la fatigue et d'assurer un meilleur contrôle de la machine;
- > Poignée souple;
- > Écrous imperdables;
- > Clé à bougie avec support intégré;
- > Facile à utiliser grâce à la fonction de démarrage facile (système easystart);
- > Système de circulation d'air pour un meilleur refroidissement du moteur et une réduction des déchets;
- > Équipé d'une bougie d'allumage Champion qui joue un rôle fondamental dans le processus de combustion.



Spécifications

Carburant	1:40
Cylindrée	45 cc
Moteur	Combustion à 2 temps
Réservoir du carburant	0,52 L
Dimensions	890 x 295 x 245 mm
Poids avec emballage	8,6 kg
Poids du produit	7,4 kg
Dimensions de l'emballage	470 x 277 x 312 mm
Huile de chaîne	H150 - 250 ml
Longueur de la lame	450 mm
Niveau de puissance acoustique (LWA)	109,3 dB
Nombre de maillons	72
Pas de la chaîne	0,325"
Vitesse de rotation	12000 rpm
Niveau de pression acoustique (LPA)	101,8 dB
Puissance absorbée	2,5 cv 1,95 kW