

MAGNUM

MOTOSIERRA MAGNUM 55CC
VIMS55

La Motosierra 55cc de VITO de la gama Magnum es la herramienta ideal para cortar troncos gruesos y árboles de gran tamaño. Diseñada para trabajos exigentes como el corte de leña en bosques y la poda de árboles de gran tamaño, este modelo ofrece un rendimiento superior y una eficacia de corte excepcional. Equipada con una espada de 500 mm de alta calidad de Oregon y una cadena de 78 eslabones, se destaca por su durabilidad y resistencia al desgaste, garantizando un corte eficaz y uniforme. La bomba del carburador Walbro garantiza un funcionamiento fiable y la fácil regulación del aceite permite ajustar el caudal de lubricación. Con un sistema antivibración y una empuñadura suave, este modelo ofrece una experiencia de uso ergonómica al usuario, minimizando la fatiga y permitiendo un control más preciso durante el trabajo. También incluye una cadena de repuesto, una cubierta de protección para la espada, una llave de bujías y una lima, todo lo necesario para su mantenimiento y longevidad.

Características principales

- > Poda profesional de grandes árboles;
- > Alto rendimiento y eficacia de corte;
- > Fácil de manejar;
- > Fácil regulación de aceite;
- > La Espada Oregon proporciona cortes precisos y una durabilidad superior;
- > Sistema antivibración que ayuda a reducir la fatiga y garantiza un mayor control de la máquina;
- > Empuñadura suave;
- > Tuercas imperdibles;
- > Llave de bujías con soporte incorporado;
- > Fácil de usar gracias a la función de arranque fácil (sistema easystart);
- > Sistema de circulación de aire para mejorar la refrigeración del motor y reducir los residuos;
- > Equipado con una bujía Champion fundamental para el proceso de combustión.



Especificaciones

Aceite lubricante	H150 - 250 ml
Cilindrada	55 cc
Combustible	1:40
Cuchilla	500 mm
Depósito del combustible	0,52 L
Dimensiones	890 x 300 x 245 mm
Dimensiones del embalaje	530 x 278 x 320 mm
Eslabones	78
Motor	Combustión 2T
Nivel de potencia acústica (LWA)	110,5 dB
Nivel de presión sonora (LPA)	102,7 dB
Paso de cadena	0,325"
Peso con embalaje	9 kg
Peso del producto	7,4 kg
Potencia nominal	3,2 cv 2,4 kW
Rotaciones	12000 rpm