



CARETA DE SOLDAR ELECTRÓNICA TRUE COLOR VIEW VIMSEP



Características principales

> Área de visión: 100 x 53 mm, lente con filtro progresivo que protege de los rayos visibles e invisibles (UV e IR), tiempo de respuesta al oscurecimiento: 1/30.000s, a temperatura ambiente, grado de oscurecimiento: 5-13 con posibilidad de ajuste continuo



Especificaciones

ajuste de oscurecimiento	Sí
Ajuste de sensibilidad	Sí
Ajuste del tiempo de respuesta	Sí
Alimentación	Célula solar + batería de litio
Área de vision	100 x 53 mm
Árnes de cabeza ajustable	Sí
Autonomía	3.600 horas
Certificación	EN 166, EN 175 B e EN 379
Dimensión del filtro	100 X 90 X 9 mm
Lentes de oscurecimiento	DIN 9 - 13
Material de la pantalla	Nylon/poliamida
Modo de funcionamiento	Esmerilado, soldadura
Modo de molienda	Sí
Protección permanente contra los rayos UV/IR	Sí
Temperatura de trabajo	- 10º ~ 60º c
Tiempo de respuesta	1/30.000 seg
Tiempo de retardo de oscuro/claro	0,1 - 1,0 seg
Tipo de pila	CR2450
Tipo de soldadura	SMAW, MIG, MAG, TIG, PAS y PAC