



## CARETA DE SOLDAR ELECTRÓNICA TRUE COLOR PANORÁMICA VIMSETCP

La Careta de Soldar Electrónica Panorámica True Color de VITO es esencial para garantizar la protección facial y ocular durante el proceso de soldadura. Este modelo ofrece una protección avanzada contra los riesgos de la soldadura, como los humos y los rayos invisibles (UV) y visibles (IR), gracias a su estructura y a su lente de filtro progresivo. Proporciona un área de visión de 180°, lo que permite al usuario percibir toda el área de trabajo circundante durante su uso. Además, esta careta incorpora la avanzada tecnología True Color View, que ofrece una visión más natural y clara del área de trabajo, proporcionando una visualización inmediata y real de las soldaduras realizadas. Con un tiempo de respuesta de oscurecimiento extremadamente rápido de sólo 1/30.000 segundos a la temperatura ambiente, garantiza con seguridad una protección instantánea de los ojos del soldador cuando se inicia el arco. El grado de oscurecimiento es ajustable entre 5 y 13, permitiendo una adaptación continua según las necesidades del trabajo.

### Características principales

- > Protección avanzada contra el humo y los rayos invisibles (UV) y visibles (IR);
- > Área de visualización de 180°, que facilita la percepción del entorno;
- > Tecnología True Color View, que garantiza una visión más clara del trabajo;
- > Oscurecimiento rápido, eficaz y versátil.

### Especificaciones

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| ajuste de oscurecimiento                     | Sí                                   |
| Ajuste de sensibilidad                       | Sí                                   |
| Ajuste del tiempo de respuesta               | Sí                                   |
| Alimentación                                 | Célula solar + batería de litio      |
| Área de vision                               | 116 x 81 mm frontal   100/60 lateral |
| Árnes de cabeza ajustable                    | Sí                                   |
| Certificación                                |                                      |
| Lentes de oscurecimiento                     | DIN 4 - 8 / 9 - 13                   |
| Material de la pantalla                      | Nylon/poliamida                      |
| Modo de funcionamiento                       | Esmerilado, soldadura                |
| Modo de molienda                             | Sí                                   |
| Protección permanente contra los rayos UV/IR | Sí                                   |
| Temperatura de trabajo                       | - 5º ~ 55ºC                          |
| Tiempo de retardo de oscuro/claro            | 0.05 - 2.0 seg                       |
| Tipo de pila                                 | 2x CR2450                            |
| Tipo de soldadura                            | SMAW, MIG, MAG, TIG, PAS y PAC       |