



## DRAHTSCHWEISSMASCHINE 100A VIMSF100



### Spezifikationen

|   |              |
|---|--------------|
| Belüftungssystem  | Ja           |
| Breite  | 235 mm       |
| Ciclo de trabalho (inverter)                                  | 10% - 100 A  |
| Drehmomenteinstellpositionen                                  | 4            |
| Funktioniert ohne Einsatz von Schutzgas                       | Ja           |
| Gewicht mit Karton  | 13.781 kg    |
| Höhe  | 400 mm       |
| Länge   | 465 mm       |
| Leistungsfaktor ( $\cos \varnothing$ )                        | 0,7          |
| Lötdrahdurchmesser  | 0,6 - 0,9 mm |
| Lötdrahtspule (maximal)                                       | 1 kg         |
| Nennleistung  | 3,6 kVA      |
| Produktgewicht  | 12.772 kg    |
| Regulierung der Fadenabtriebsgeschwindigkeit durch den Regler | Ja           |
| Schutzindex   | IP21S        |
| Schweißpistolenkabel  | 1,9 m        |
| Schweißstrom  | 50 - 100 A   |
| Sicherung   | 16 A         |
| Stromkabel  | 1,8 m        |
| Wärmedämmklasse   | H            |
| Wärmeschutz   | Ja           |
| Zangengriff   | 1,5 m        |