



## REGULIERBARE HEISSLUFTPISTOLE 2000W

### VIPAQR2000

De fácil e segura utilização, esta pistola de ar quente conta com regulação progressiva da temperatura e velocidade do ar, tendo ainda uma excelente capacidade de aquecimento rápido. Devido à sua composição interna em cerâmica, garantindo durabilidade e eficácia em todos os trabalhos. Além disso, inclui uma mala de armazenamento BMC e um conjunto de acessórios oferecendo um maior número de aplicações para os utilizadores.

#### Hauptmerkmale

- > Função de arrefecimento;
- > Resistência em cerâmica;
- > Proteção de saída de ar quente removível;
- > Indicada para remover, modelar ou aquecer materiais;
- > Permite a remoção de tintas / resíduos de materiais, soldagem em tubos plásticos, modelagem e fixação de cabos.



#### Spezifikationen

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Betriebstemperatur — 1. Geschwindigkeit      | 50° C (Kühlung)            |
| Betriebstemperatur — 2. Geschwindigkeit      | 50° C - 600° C             |
| Breite                                       | 115 mm                     |
| Caudal de ar — 3ª velocidade                 | 500 L/min                  |
| Geschwindigkeiten                            | 3                          |
| Gewicht mit Karton                           | 2.206 kg                   |
| Höhe                                         | 280 mm                     |
| Länge                                        | 355 mm                     |
| Länge des Netzkabels                         | 2 m                        |
| Luftstrom - 1. Geschwindigkeit               | 250 l/min                  |
| Luftstrom — 2. Geschwindigkeit               | 250 l/min                  |
| Nennleistung                                 | 2000 W                     |
| Produktgewicht                               | 0.894 kg                   |
| Temperatura de funcionamento — 3ª velocidade | 50° C - 600° C             |
| Versorgungsspannung                          | 230 V Wechselstrom ~ 50 Hz |