





DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTION 4 EN 1 - 52CC VIRMF52

La débroussailleuse multifonction 4 en 1 de VITO (VIRMF52) est un outil polyvalent, idéal pour l'entretien et le débroussaillage. D'un seul tenant, elle comprend quatre outils différents : une lame à taillis, une tête de coupe avec fil de nylon, une lame de taille-haie et un guide-chaîne. Cela permet de faire face à tout type de végétation, de l'herbe la plus fine aux buissons denses et aux branches d'arbres, avec une seule machine. Avec un moteur à combustion à 2 temps et une cylindrée de 52cc, cette débroussailleuse offre une puissance de 2,15cv, garantissant d'excellentes performances dans une variété de tâches. Cette machine comprend divers accessoires qui permettent de l'adapter à différents besoins. La lame à taillis permet de couper la végétation dense comme les petits buissons et les herbes hautes, ce qui le rend idéal pour les travaux plus exigeants où le fil de nylon ne serait pas efficace. La tête de coupe avec fil de nylon est principalement utilisée pour couper le gazon, les mauvaises herbes et la végétation, et est parfaite pour les finitions délicates autour des arbres, des clôtures et des murs. La débroussailleuse peut également être équipée d'une lame taille-haie, idéale pour tailler et façonner les haies et les arbustes, permettant des coupes précises et régulières dans les jardins, les parcs et les cours. Enfin, le guide-chaîne est conçu pour couper les branches d'arbres, les troncs minces et autres bois, ce qui la rend utile pour l'élagage des arbres et l'enlèvement des branches. Avec un réservoir de carburant offrant une autonomie d'une heure, cet outil est idéal pour effectuer la plupart des tâches sans avoir besoin de faire le plein en permanence. Le harnais de transport inclus facilite la manipulation et augmente le confort lors d'une utilisation prolongée. Le contenu de l'emballage comprend 1 débroussailleuse multifonction de 52cc, 1 lame à taillis, 1 tête de coupe avec fil en nylon, 1 lame de taille-haie, 1 guide-chaîne de tronçonneuse, 1 disque de pression pour les accessoires de coupe, 1 bol glisseur et un écrou de fixation pour les accessoires de coupe, 1 jeu de boulons, 1 clé hexagonale (4 mm), 1 clé hexagonale (5 mm), 1 clé plate double (8/10 mm), 1 tournevis/ Phillips, 1 clé à bougie, 1 mallette pour les outils et les accessoires, 1 bidon pour le mélange de carburant et 1 harnais de transport.

Caractéristiques principales

- > 4 outils en 1 : une lame à taillis, une tête de coupe avec fil nylon, une lame de taille-haie et un guide-chaîne de tronçonneuse ;
- > Puissance et performance dans toutes les tâches ;
- > Efficacité et praticité;
- > Facilité d`entretien ;
- > Des coupes précises et rapides ;
- > Harnais de transport inclus pour une manipulation plus facile et plus confortable.

Spécifications

| Autonomie | 1,5 h |
|--|-------------------------|
| Carburant | Mélange - 1: 40 |
| Cylindrée | 52 cc |
| Diamètre de coupe | 19 mm |
| Diamètre du tube | 26 mm |
| Huile de chaîne | H150 / 150 ml |
| Larguer de coupe de la lame | 255 mm |
| Longueur de la lame | 300 mm (Tronçonneuse) |
| Longueur de la lame | 450 mm (Taille-Haie) |
| Longueur du tube de l'arbre de transm. | 1500 mm |

novembre 01, 2025, 07:14h

Page 1 de 2

VITO - Tools for the brave | Sous réserve de corrections ou modifications sans préavis.

vito-tools.com



Spécifications

| Niveau de puissance acoustique (LWA) 114 d B Poids avec emballage 14,802 kg Poignée multifonctions Oui Puissance absorbée 2,15 cv / 1,6 kW Réservoir du carburant 1 L Systéme de fixation rapide Vitesse de rotation 8500 rpm Variantes Référence Autonomie Carburant Cylindrée Diamètre Diamètre De Diamètre De La | Modes d'utilisation | | | | | | | | | | 4 (déb | 4 (débrousailleuse, élagueuse, taille-haie) | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|-------|------------------|----------------------|-------|--------------------------------|------------------|---|-------------------------|------|-----|-----|--|----|----------------|---------------------------|--|--|
| Poids avec emballage Poids net (g) 5,792 kg Poignée multifonctions Oui Puissance absorbée 2,15 cv / 1,6 kW Réservoir du carburant 1 L Systéme de fixation rapide Oui Vitesse de rotation Référence Autonomie Carburant Référence Autonomie Carburant Oui Variantes Variantes Virmf52 1,5 h Référence Autonomie Carburant 1,5 h Référence Nome Nome Nome Nome Nome Nome Nome Nom | Moteur | | | | | | | | | | | Combustion à 2 temps | | | | | | | | | | |
| Poignée multifonctions Oui Puissance absorbée 2,15 cv / 1,6 kW Réservoir du carburant 1 L Systéme de fixation rapide Vitesse de rotation Variantes Référence Autonomie Carburant Cylindrée De Diamètre Du Tube De Lame De Lam | Niveau de puissance acoustique (LWA) | | | | | | | | | | | 114 d B | | | | | | | | | | |
| Poignée multifonctions Puissance absorbée 2,15 cv / 1,6 kW Réservoir du carburant 1 L Systéme de fixation rapide Oui Vitesse de rotation Variantes Référence Autonomie Carburant Cylindrée De Coupe Du Tube De La Lame De Lam | Poids av | ec emb | allage | | | | | | | 14,802 | 14,802 kg | | | | | | | | | | | |
| Puissance absorbée 2,15 cv / 1,6 kW Réservoir du carburant 1 L Systéme de fixation rapide Oui Vitesse de rotation Variantes Référence Autonomie Carburant Cylindree Diamètre Coupe Diamètre Coupe Diamètre Diamètre De Chaine De Lame De Lame De Lame De Lame De Lame De Lame De Chaine, Lame De Lame De Lame De Lame De Chaine, | Poids ne | et (g) | | | | | | | | 5,792 | 5,792 kg | | | | | | | | | | | |
| Réservoir du carburant Systéme de fixation rapide Oui Vitesse de rotation Référence Autonomie Carburant Cylindre Coupe Diamètre Coupe Diamètre Coupe Diamètre Coupe Diamètre De Chaine Diamètre De Chaine De Lame De Chaine | Poignée | multifo | nctions | | | | | | | Oui | Oui | | | | | | | | | | | |
| Système de fixation rapide Vitesse de rotation Variantes Référence Autonomie Carburant Cylindrée De Coupe Du Tube De Chaine Lame De | Puissan | ce absor | bée | | | | | | | 2,15 c | 2,15 cv / 1,6 kW | | | | | | | | | | | |
| Variantes Référence Autonomie Carburant Cylindre De Coupe Diamètre Diamètre Coupe Diamètre De Lame De | Réservoir du carburant | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| Variantes Vienes Vienes Variantes Vienes Variantes Vienes Variantes Vienes Vienes Variantes Vienes Vienes Vienes Vienes Variantes Vienes Viene | Systéme | e de fixa | tion rap | ide | | | | | | Oui | Oui | | | | | | | | | | | |
| Référence Autonomie Carburan Cylindre De Coupe Diametre De Chair Languer De Chair De Languer De Lan | Vitesse | Vitesse de rotation | | | | | | | | | | | 8500 rpm | | | | | | | | | |
| Référence Autonomie Carburant Cylindrée Diamètre De Coupe Chain Du Tube De Coupe Chain De Coupe Coupe Chain De Cha | Variantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| virmf52 1,5 h melange* 52 cc 19 mm 26 mm 1150 ml tallle-haie 1500 mm (eBorousailleuse, a 22 temps 114 d b oui 1,6 ky 11 oui 5900 mm pm | Référence | Autonomie | Carburant | Cylindrée | De | | De | De Coupe De La | De La | Du Tube De L'arbre De | | Moteur | Puissance Acoustique | Avec | Net | | | Du | De Fixation | Vitesse De Rotation | | |
| | virmf52 | 1,5 h | mélange - 1: 40 | 52 cc | 19 mm | 26 mm | h150 / 150 ml | 255 mm | | 1500 mm | élagueuse, | | 114 d b | - | | oui | | 11 | oui | | | |

novembre 01, 2025, 07:14h

Page 2 de 2

VITO - Tools for the brave | Sous réserve de corrections ou modifications sans préavis.

vito-tools.com