



SOUFFLEUR/ASPIRATEUR 2 T - 25,4 CC - 1,0 CV

VISA25



Le souffleur/aspirateur VITO à 2 temps, avec 25,4 cc et 1,0 cv, est un allié indispensable pour le nettoyage des feuilles, débris et résidus extérieurs. Équipé des fonctions de soufflage, d'aspiration et de broyage, il offre une solution pratique et complète pour les jardins, cours ou espaces extérieurs. Son design léger et compact facilite le transport et la manipulation, tandis que le sac de collecte de 40L permet de stocker une grande quantité de débris et se vide facilement grâce à une fermeture à la base. Pour un meilleur contrôle et confort, il est doté d'une poignée auxiliaire et d'un réglage de la vitesse du moteur, permettant d'ajuster la puissance en fonction des besoins de chaque tâche. L'interrupteur marche/arrêt (ON/OFF) offre commodité et sécurité supplémentaires. Ce souffleur/aspirateur allie polyvalence, puissance et facilité d'utilisation pour garder votre espace extérieur impeccable avec un minimum d'effort.

Caractéristiques principales

- > Moteur 2 temps de 25,4 cc pour une efficacité accrue
- > Sac de collecte de 40L avec vidange facile
- > Léger, compact et facile à transporter
- > Fonctions de soufflage, aspiration et broyage en un seul appareil
- > Régulation de vitesse et poignée auxiliaire pour plus de confort
- > Démarrage et arrêt avec interrupteur pratique (ON/OFF)



Spécifications

Capacité du sac de ramassage	40 L
Carburant	Mélange - rapport 1:40
Cylindrée	25,4 cc
Débit d'air maximum d'air	0,24 m3/s
Débit maximum	0,17 m3/s
Dimensions	250x1120x350mm
Dimensions de l'emballage	280x555x385mm
Force professionnelle	Oui
Moteur	Combustion à 2 temps
Niveau de pression acoustique (LPA)	87 dB
Niveau de puissance acoustique (LWA)	108 dB
Poids avec emballage	8Kg
Poids du produit	5,2Kg
Puissance absorbée	1,0 cv / 0,75 kW
Réservoir du carburant	0,45 L
Transport facile	Oui
Vitesse d'air maximale	62,7 m/s
Vitesse d'aspiration	47,5 m/s
Vitesse de rotation à vide	3000 rpm

Contenu de l'emballage

Jeu de tubes de soufflage
Jeu de tubes d'aspiration
Tube coudé
Sac de ramassage
Jeu de clés
Bidon de mélange de carburant
Sangle d'épaule .

Variantes																			
Référence	Capacité Du Sac De Ramassage	Carburant	Cylindrée	Débit D'air Maximum D'air	Débit Maximum	Dimensions	Dimensions De L'emballage	Force Professionnelle	Moteur	Niveau De Pression Acoustique (Lpa)	Niveau De Puissance Acoustique (Lwa)	Poids Avec Emballage	Poids Du Produit	Puissance Absorbée	Réservoir Du Carburant	Transport Facile	Vitesse D'air Maximale	Vitesse D'aspiration	Vitesse De Rotation A Vide

visa25	40 l	mélange - rapport 1:40	25,4 cc	0,24 m3/s	0,17 m3/s	250x1120x350mm	280x555x385mm	oui	combustion à 2 temps	-	108 db	8kg	5,2kg	1,0 cv / 0,75 kw	0,45 l	oui	62,7 m/s	-	3000 rpm
VISA25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 db	-	-	-	-	-	-	47,5 m/s	-	