



SIERRA CIRCULAR DE MESA 1800W VISCB18A

Esta sierra circular de mesa, con una velocidad en vacío de 5000 rpm, hoja de 24 dientes, 2,8 mm de espesor, 250 mm de diámetro de hoja y 30 mm de diámetro de orificio de hoja, permite realizar diferentes cortes con magníficos resultados de forma optimizada y segura. La mesa está equipada con un tope paralelo para realizar cortes longitudinales perfectamente precisos y un tope angular para realizar cortes a inglete. Gracias a ellos, las piezas de trabajo están siempre a la misma distancia de la hoja, permitiendo un corte exacto. La mesa es ideal para realizar cortes en bisel con una profundidad máxima de hasta 85 mm y un ángulo de inglete de 0° a 45°. La sierra también incluye extensiones de la mesa para piezas más anchas y barras estabilizadoras para garantizar la máxima comodidad durante el trabajo. El aparato contiene una llave hexagonal, lo que hace que el cambio de la hoja de sierra sea sencillo y seguro, además de contar con un empujador para mantener los dedos fuera de peligro. Esta sierra circular de mesa tiene la clara ventaja de contar con una manguera para aspirar el polvo y las virutas, protegiendo al usuario y proporcionando un entorno de trabajo limpio. La sierra se destaca por su versatilidad y facilidad de transporte a cualquier lugar, garantizando la máxima estabilidad de la máquina, gracias a su robusta estructura con base metálica.

Características principales

- > Corte en bisel (0° a 45°);
- > Manguera para aspiración de polvo y virutas;
- > Mesa auxiliar 640 x 200 mm.

Especificaciones

(Bisel) Ancho x profundidad máx. de corte 45°/0°	85 mm
(Bisel) Ancho x profundidad máx. de corte 45°/45°	65 mm
(Inglete) Ancho x profundidad máx. de corte 0°/0°	85 mm
(Inglete) Ancho x profundidad máx. de corte 0°/45°	65 mm
Altura	330 mm
Ancho	620 mm
Ángulo de corte (bisel)	0° / 45°
Ángulo de corte (inglete)	- 60° / 0° / + 60°
Diámetro del agujero del disco	30 mm
Diámetro del disco	250 mm
Espesor del disco	2,8 mm
Guía angular	Si
Guía paralela para mesa de corte	Si
Longitud	740 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	104 dB(A), k = 3
Numero de dientes del disco	24
Peso con embalaje	22.501 kg
Peso del producto	20.251 kg
Pies estabilizadores	Si
Potencia nominal	1800 W
Velocidad de rotación en vacío	5000 rpm