



TRACTEUR TONDEUSE HYDROSTATIQUE 86 CM VITCRH86



Le Tracteur Tondeuse Hydrostatique de VITO (VITCRH86) est idéal pour les moyennes et grandes pelouses, couvrant des surfaces allant jusqu'à 3500 m² avec une coupe précise et régulière. Avec une largeur de coupe de 86 cm et un bac de ramassage de 245 L, il permet de longues périodes d'utilisation ininterrompue et peut être facilement vidé à l'aide d'un levier pratique situé à côté du siège, offrant ainsi un maximum de commodité. Avec 7 niveaux de réglage de la hauteur de coupe, il s'adapte aux différents types de pelouse pour des résultats parfaits. Il se distingue par sa transmission hydrostatique, qui offre une conduite souple et pratique, semblable à celle d'une transmission automatique. Les phares améliorent la visibilité dans des conditions de faible luminosité, augmentant ainsi la sécurité et la productivité. Le pare-chocs protège le capot contre les impacts avec les obstacles, garantissant ainsi une plus grande résistance. Le volant ergonomique réduit la fatigue et facilite le contrôle, tandis que le siège à faibles vibrations assure le confort pour une expérience plus efficace et plus agréable.



Caractéristiques principales

- > Coupe de haute précision : Une largeur de coupe de 86cm et 7 niveaux de réglage garantissent une finition parfaite.
- > Large couverture : Idéal pour les pelouses jusqu'à 3500m².
- > Confort optimisé : Traction hydrostatique à vitesse variable en continu, facilitant la conduite.
- > Capacité élargie : Plateforme de collecte de 245L avec système de vidange simple.
- > Personnalisation facile : Réglage rapide de la hauteur de coupe en fonction de l'état de la pelouse.
- > Phares : Ils augmentent la visibilité et permettent de travailler dans des conditions de faible luminosité.
- > Pare-chocs avant : Assure une protection supplémentaire du capot du tracteur, garantissant une durabilité et une résistance accrues.
- > Volant confortable : Le volant ergonomique offre une expérience de conduite plus agréable et réduit la fatigue pendant les longues périodes d'utilisation.
- > Siège confortable : Permet une position de conduite détendue avec peu de vibrations.

Spécifications

Capacité du sac de ramassage	245 L
Carburant	Essence
Carter de l'huile du moteur	1,2 L
Cylindrée	452cc
Diamètre de coupe	860 mm
Hauteur de coupe	7 : 30 - 90 mm
Huile du moteur	15W40
Inclination de la table de perçage	Máx. Longit. 27% Latérale 18%
Marque du moteur	Loncin
Moteur	Combustion 4T
Niveau de puissance acoustique (LWA)	
Puissance absorbée	10,5 cv 7,8 kW
Réservoir du carburant	7,5 L
Transmission	Hydrostatique

Spécifications

Vitesse de rotation à vide	2600 rpm
Vitesse maximale	8,8 km/h Marche avant 4,5 km/h Marche arrière
Zone de travail maximale	3500 m2