



## HEIßLUFTGEBLÄSE 2000 W VISAQ2000A

Heißluftgebläse, mit einer Nennleistung von 2000W mit 2 Geschwindigkeiten, mit einem Luftstrom in der 1. Geschwindigkeit von 300L/min und einer Temperatur von 450°C, in der 2. Geschwindigkeit hat er einen Luftstrom von 500L/min und einer Temperatur von 600°C, um alle Ihre Aufgaben mit Qualität und professionell auszuführen.

### Hauptmerkmale

- > Mit einer Leistung von 2000 W, einer min./max. Temperatur von 450 bis 600° und einer Intensität von 250 bis 500 l/min garantiert es hervorragende Leistung und Vielseitigkeit.
- > Schnellkühlfunktion.
- > Abnehmbarer Heißluftauslassschutz.



### Spezifikationen

Abmessungen	250 x 85 x 220 mm
Abnehmbarer Heißluftaustrittsschutz	Ja
Betriebstemperatur — 1. Geschwindigkeit	450° C
Betriebstemperatur — 2. Geschwindigkeit	600° C
Geschwindigkeiten	2
Gewicht mit Karton	1,86 Kg
Kastenmaße	330 x 105 x 190 mm
Luftstrom - 1. Geschwindigkeit	300 L/min
Luftstrom — 2. Geschwindigkeit	500 L/min
Nennleistung	2000 W
Produktgewicht	0,75 Kg
Schnellkühlfunktion	Ja